



TowForceOne PRO sleepbeugel

De TowForceOne PRO sleepbeugel is bestemd voor professioneel gebruik. Voor vaartuigen met een buitenboordmotor is de TowForceOne PRO sleepbeugel een **onmisbaar hulpmiddel** bij slepen.

Voordelen

De sleepbeugel verhoogt de **veiligheid** doordat de sleeplijn buiten de boot en buiten het bereik van de schroef blijft. Het slimme ontwerp van de towbar zorgt ervoor dat het aangrijppunt in de boot ligt. Hierdoor is de boot tijdens slepen **koersvaster** en **beter bestuurbaar**. Wel zo veilig omdat de aandacht hierdoor kan worden gericht op het te slepen object. De TowForceOne sleepbeugel **verlaagt het brandstofverbruik** en biedt **extra bescherming** voor uw buitenboordmotor.

Toepassing

TowForceOne sleepbeugels worden **professioneel gebruikt** voor het in positie houden en/of (weg)slepen van vaartuigen en objecten. Ook bij het in veiligheid brengen van drenkelingen bewijst de sleepbeugel zijn nut. Juist onder niet al te optimale omstandigheden is het belangrijk om zelf controle te houden. Daarom worden sleepbeugels onder meer worden toegepast door reddingsdiensten, havendiensten, politie, brandweer en andere beroepsmatige gebruikers.

Uitvoeringen

De TowForceOne PRO sleepbeugels zijn gemaakt van **corrosiebestendig materiaal**. De PRO serie bestaat uit drie uitvoeringen. Op basis van het vermogen van de buitenboordmotor en het model wordt de juiste sleepbeugel geselecteerd.

TowForceOne sleepbeugels zijn **eenvoudig en snel te installeren**. Alle TowForceOne sleepbeugels worden **compleet geleverd**. Een TowForceOne sleepbeugelset bestaat uit:

- Sleepbeugel
- Compacte gepatenteerde montagebrackets
- Bevestigingsmateriaal
- Sleephaak
- Handleiding

Onderdelen zijn los verkrijgbaar.

Productspecificaties

Sleepbelasting		: Max. 500kgf
Bereik (graden)	PROX1-PROX1C	: 48 graden
	PROX2-PROX2C	: 47 graden
	PROX3-PROX3C	: 42 graden
Materiaal	Sleepbeugel	: Duplex 4462
	Montagebrackets	: RVS316
	Bevestigingsmiddelen	: RVS316
	Sleephaak	: RVS316
Buisdiameter Sleepbeugel		: 34mm
Breedte x diepte	PROX1-PROX1C	: 1010x745mm
	PROX2-PROX2C	: 1190x875mm
	PROX3-PROX3C	: 1310x1020mm
Gewicht	PROX1 / PROX1C	: 8,0 / 7,9 kg
	PROX2 / PROX2C	: 9,0 / 8,9 kg
	PROX3 / PROX3C	: 10,0 / 9,9 kg
Garantie		: 2 jaar na levering

PRODUCTSELECTOR

**PRO
X1**



**PRO
X2**



**PRO
X3**



HONDA

BF30, BF40, BF50
BF60, BF80, BF90
BF100, BF115, BF135, BF150
BF175*, BF200*, BF225*, BF250*

*Versie met compacte brackets

PROX1
PROX2
PROX3
PROX3C

Suzuki

DF40, DF50, DF60, DF70, DF90
DF100, DF115
DF140, DF175, DF200

PROX2
PROX2
PROX3

Evinrude E-tec

E40, E50, E60
E70*, E75*, E90*, E90 H.O.*
E115*, E115 H.O.*, E130*
E135 H.O.*, E150*, E175*
E225*, E250*
E200 H.O.*, E225 H.O.*, E250 H.O.*
E300*

*Versie met compacte brackets

PROX1
PROX2C
PROX2C
PROX3C
PROX3C
PROX3C
PROX3C

Mercury

25-30 EFI 4str.
40-60 EFI 4str., 40-60 SeaPro
60-70 EFI 4str., 75-90 OptiMax
75-90-115 SeaPro
75-80-90-100-115 EFI 4str.
115Pro XS, 150 EFI 4str., 150 SeaPro
115-250 OptiMax, 200-250 OptiMax
200-250 ProXS, 135-200 Verado 4-cyl.

PROX1
PROX2
PROX2
PROX3
PROX3
PROX3
PROX3
PROX3
PROX3

Yamaha

F30, F40
F50, F60, F70
F80, F90, F100, F115
F150, F175, F200, F225
HDPI150, HDPI175, HDPI200
V6F200-3.3L, V6F225-3.3L, V6F250-3.3L

PROX1
PROX2
PROX3
PROX3
PROX3
PROX3
PROX3

Tohatsu

MD25, MD30
MD40, MD50, MD60, MD75, MD90
MD115
BFT115, BFT150
BFT200, BFT225, BFT250

PROX1
PROX2
PROX2
PROX3
PROX3

De aangegeven opties zijn indicatief: gebaseerd op beschikbare motorafmetingen. Door het grote aantal uitvoeringen van motoren controleer altijd of uw motor volledig vrij naar links en rechts kan draaien, en naar boven en beneden getrimd kan worden.

TowForceOne in basis-stand: de houders zetten de sleepbeugel medium hoog. Uitstekend voor professioneel slepen.

Automatische Trimfunctie: TowForceOne skibeugel tilt volledig mee met de motor, mocht het staartstuk de beugel raken. Dankzij de relatief hoge basisstand is dit zelden het geval. Het aanbrengen van een beschermstrip is dan ook niet nodig.

Staat uw model niet in deze lijst: heeft u vragen over de juiste modelkeuze voor uw motor, de passing of montage? Vraag het aan uw leverancier.